

PARAFUSO SEXTAVADO AUTO-BROCANTE COM ARRUELA DE VEDAÇÃO



MATERIAL:

AÇO MÉDIO CARBONO CEMENTADO E TEMPERADO

ACABAMENTO:

ZINCADO BRANCO • ORGANOMETÁLICO

DIMENSÕES:

CONFORME PADRÃO BELENUS

ROSCA:

DIN 7970 (DIN EN ISO 1478)

EXEMPLO DO CÓDIGO:

SXBROC4.8X3/4ZI





TABELA DE DIMENSÕES (MM)

d (diâmetro)	4,8 (10)	5,5 (12)	6,3 (14)
passo	1,59	1,81	1,81
h (altura da chave) máx.	3,05	3,93	4,82
s (chave) máx.	5/16	5/16	3/8
pol.			
mm	7,93	7,93	9,52
D (ø da arruela fixa) máx.	10,52	11,00	13,20

TABELA DE PREÇOS • R\$ / 100 PEÇAS

Diâmetro ► Comprimento ▼	10 - 4,8 mm Chave 5/16	12 - 5,5 mm Chave 5/16	12 - 5,5 mm (Acabamento ORGANOMETÁLICO)	14 - 6,3 mm Chave 3/8
3/4	200 42,42	200 48,85	200 62,39	200 64,54
1		200 53,65		200 74,39
1-1/2		200 68,74		200 96,10
2		200 80,05		200 128,40
2-1/2		200 96,77		100 142,10
3		200 115,20		100 166,70
3-1/2		200 128,90		-
4		200 142,80		100 215,70
5		100 215,70		

SEXTAVADO AUTO-BROCANTE COSTURA



PARAFUSO SEXTAVADO AUTO-BROCANTE COM ARRUELA DE VEDAÇÃO (COSTURA)

MATERIAL:

AÇO MÉDIO CARBONO CEMENTADO E TEMPERADO

ACABAMENTO:

ZINCADO BRANCO • ORGANOMETÁLICO

DIMENSÕES:

CONFORME PADRÃO BELENUS

ROSCA:

DIN 7970 (DIN EN ISO 1478)

EXEMPLO DO CÓDIGO:

SXBROCC05.5X7/8ZI





TABELA DE DIMENSÕES (MM)

Medida (dxL)	Acabamento	passo	s (chave) máx. pol.	mm	h (altura da chave) máx.	D (diâm. Arr. Vedação) máx.	R\$/100
5,5 X 7/8 (12 X 22)	Zincado Branco	1,81	5/16	7,93	3,93	11,00	200 52,54
5,5 X 7/8 (12 X 22)	ORGANOMETÁLICO	1,81	5/16	7,93	3,93	11,00	200 62,39
6,3 X 7/8 (14 X 22)	Zincado Branco	1,81	3/8	9,52	4,82	13,20	200 72,85